



## Ehitus- ja mööbliplaadid hulgi- ja jaetarbijale

OÜ Repal-E on Lõuna-Eesti suurim ehitus- ja mööbliplaatide maaletooja ning ettevõtte tooteid müüakse nii hulgi- kui ka jaeklientidele.

Repal-E poolt müüdiv kaup pärit erinevatesse Lääne-Euroopa kontsernidesse kuuluvatest tehastest. Esindatakse kaubamärke nagu Swiss Krono Group, Kronospan, Sorbes+ ja Kaindl.

Repal-E tooted:



**Lamineeritud puitlaastplaat**  $\frac{3}{8}$  puitlaastplaat, mis on kaetud erinevates toonides ja dekoorides melamiinikihiga. Sobib kasutamiseks mööblitööstuses. Paksused 10-28 mm. Erinevad mõõdud.



**Spoonitud MDF- ja puitlaastplaat**  $\frac{3}{8}$  MDF- või puitlaastplaat, mis on kaetud naturaalsest puidust spoonikihiga. Kasutamiseks mööblitööstuses. Paksused 5, 9, 16, 26, 39 ja 50 mm. Mõõdud 2800x2070 mm.



**Puitlaastplaat** - paksus 10-28 mm, mõõdud 2650x2070, 3050x1290 ja 2750x1830. **Tugevdatud põrandaplaat** neljakülgsel punniga, paksus 22 mm, mõõdud 2400x580 ja 1800x580 mm.



**Värvitud (lakitud) HDF-plaat**  $\frac{3}{8}$  kõrgtihedusega (~900 kg/m<sup>3</sup>) kokkupressitud puidutolmplaat. **Ühe- ja kahepoolelt värvitud-lakitud:** valge, hall, must ja puustruktuurid. Värvitud kiht kannatab niiskust ja on puhastatav. Kasutamiseks mööblitööstuses, peamiselt tagaseintena ja ehituses siseviimistlusmaterjalina. Paksus 3 mm. Mõõt 2800x2070 mm.



**HDF-plaat**  $\frac{3}{8}$  kõrgtihedusega (800-1000 kg/m<sup>3</sup>) kokkupressitud puidutolmplaat. Siledapinnaline. Kasutamiseks mööblitööstuses, tagaseinad, uksekatted. Paksus 2,5 - 4 mm. Erinevad mõõdud.



**MDF-plaat**  $\frac{3}{8}$  sama mis HDF, kuid sellest väiksema tihedusega (700-800kg/m<sup>3</sup>). 16 ja 19 mm paksuses on laokaubana ka eelkrunditud MDF. Kasutamiseks mööblitööstuses ning aknalaudade ja uste tootmiseks Paksused 6-50 mm. Mõõt 2800x2070.



**MDF Standard Kronospan**, tihedus 720 kg/m<sup>3</sup> - eriti sobiv täitematerjaliks, spoonimiseks, lamineerimiseks, liistude valmistamiseks.

**MDF Swiss Krono**, tihedus 750 kg/m<sup>3</sup> - eriti sobiv freesimiseks, värvimiseks.

**MDF Plus Kronospan**, tihedus 780 kg/m<sup>3</sup> - eriti sobiv süvafreesimiseks, värvimiseks.

**Töötasapind** ja **aknalaud**  $\frac{3}{8}$  niiskus- ja kuumuskindla kõrgsurvelaminaadikihiga kaetud puitlaastplaat. Kasutamiseks mööblitööstuses lauaplaatidena ja aknalaudadena. Paksus 28 ja 38 mm. Laius 600 ja 1200 mm, pikkus 4100 mm, osad 3050 mm.




**OSB plaat** (*Oriented Strand Board*)  $\frac{3}{8}$  (tõlkes - orienteeritud lameda laastuga plaat) on materjal, mida valmistatakse suuremate puitlaastude kokkupressimise teel kõrge rõhu ja temperatuuri juures. Siduvaineks on veekindel fenoolkarbamiidformaldehüüdvaik. Füüsikaliste omaduste poolest sarnaneb OSB plaat kõige enam vineeriga. Kasutamiseks peamiselt üldehituses, kuid võib ka viimistluselementidena. Saadaval standardplaat 2500x1250 mm paksuses 6-25 mm ning 4-külgse faasiga plaat 2500x1250 ja 2500x675 mm paksustes 12-25 mm.



Ehitusplaadid



Mööbliplaadid



Siseviimistlus materjalid



## Repal-E

Vitamiini 7,  
Tartu

Tel: 742 83 56

[repal@repal.ee](mailto:repal@repal.ee)  
[www.repal.ee](http://www.repal.ee)

